

# DATALOGIC QW2100 (CCD, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>

Manuál:

<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=30830>

**Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)**

## 1) Tovární nastavení



**Restore EU Factory Configuration**  
((\$P,Ae,P))  
Reset do továrního nastavení

---

## A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**Select USB-COM-STDa**  
((\$P,HA47,P))  
Zapne emulaci COM portu

V případě, že načtení nefunguje, načtete ještě následující kódy, které přidají CR Suffix ručně:



**Enter/Exit programming mode**  
((\$P))  
Zapne programování



**Set Global Suffix**  
((\$CLFSU))  
Umožní načíst vlastní suffix



**Znak 0**  
((0))  
Načte znak 0



**Znak D**  
((D))  
Načte znak D



**Enter/Exit programming mode**  
((\$P))  
Ukončí zadávání znaků Suffixu



**Enter/Exit programming mode**  
((\$P))  
Uloží konfiguraci

---

## B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



**Select KBD-AT**  
((\$P,HA29,P))  
Zapne režim klávesnice



**Enter/Exit programming mode**  
((\$P))  
Zapne programování



**Country Mode = Czech**  
((\$CKBCO0E))  
Nastaví české kódování



**Enter/Exit programming mode**  
((\$P))  
Uloží konfiguraci